

JY100Ω JY250Ω JY500Ω 直流标准电阻器



概述

直流标准电阻器支持定制规格，它轻巧耐用，可以放入口袋里方便携带使用。

功能简介

可作为“标准电阻”使用；可协助“数字万用表”进行电流值的精确测量（将“电流”通过“标准电阻器”后，进行“电压值”测量，即可运算出精确的“电流值”）。一年保修，可按需求定制。

产品特性

- ◆ 在恒温室 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 时，准确度极高，可达到0.002%；
- ◆ 在温度范围 $0^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ 时，准确度也高达0.01%；
- ◆ 镀金低热电势水晶头接线柱。

技术指标

型号	阻值	功率	内控误差	最大工作电流	温度系数
JY100Ω	100Ω	0.5W	±0.002%	70.7mA	±3×10 ⁻⁶ /°C
JY250Ω	250Ω			44.7mA	
JY500Ω	500Ω			31.6mA	

项 目	规 格
重 量	110g
外形尺寸	(100x70x36) mm
工作温度	(-10~50) °C
存储温度	(-20~60) °C
相对湿度 (最大值, 无冷凝)	< 90%, 非凝露

